

## FICHE TECHNIQUE

- Moteur diesel 3 cylindres, Kohler KDI1903TCR, stage 5, EGR, DOC, DPF
- Refroidissement par eau
- Transmission 4x4 par pompe hydrostatique
- Gaz à pied
- Variation de la vitesse avec la pédale inching.
- Commande du bras avec joystick
- Direction articulé
- Bras télescopique avec parallélogramme hydraulique.
- Refroidisseur d'huile
- Cabine aux normes FOPS ROPS
- 3 phares de travail
- Frein de parc automatique sur les 4 roues
- Dispositif de limitation de charge (antibasculement)
- Circuit hydraulique pour accessoire (4ème fonction)
- Attache des accessoires ISLER Connect Hydraulique
- Crochet arrière

MCA 1357	
Charge de levage autorisé	1300 kg
Charge de basculement	1900 kg
Hauteur de levée max.	3,28 m
Hauteur de levage sous accessoire	3,11 m
Télescope	0.9 m
Puissance	57 cv
Couple moteur	225 Nm - 1500 tour/min
Transmission	Hydrostatique 2 vitesses
Vitesse de déplacement	30 km/h
Pompe hydraulique de travail	Dès 52 L/min
Réservoir carburant	30 L
Poids à vide	1800 kg
Largeur roue 7,5x15	0,94 m
Largeur roue 10,4x75-15,3	1,13 m
Largeur roue 31x15,5-15	1,36 m
Hauteur cabine	1,78 m
Longueur	3,42 m
Rayon de braquage (intérieur)	1 m
Garde au sol	0,20 m
Angle de direction	55°

